

POUTRE DE BENKELMAN

ESSAI DE PORTANCE À LA PLAQUE SELON LA NORME NF P 94-117-1

MESURE DE DÉFLECTION DE CHAUSSÉE SELON LA NORME NF P 98-200-8

ENSEMBLE DE CHARGEMENT MANUEL

Modèle hydraulique :

(existe aussi avec pompe électrique)

- Vérin hydraulique, force 101 kN
- Course 203 mm avec embase de centrage et rotule intégrée
- Pompe à main avec manomètre analogique 90 kN avec flexible de 3.00 m,
- Réhausse aluminium dans caisse bois de transport



Modèle mécanique manuel - économique :

- Vérin mécanique 200 kN renforcé,
- Dynamomètre de contrôle gradué de 0 à 100 kN avec indication des paliers de chargement
- Rotule de compensation
- Coffret de transport en bois

POUTRE DE BENKELMAN

Description	Référence
Poutre de Benkelmann haut de gamme dans Flight Case	O2 203121720
Poutre de Benkelmann Eco dans Coffret carton	O2 203121702
Plaque aluminium nervurée diamètre 600mm	O2 203121707
Ensemble de chargement hydraulique manuel	O2 203121760
Ensemble de chargement hydraulique électrique	O2 203121770
Ensemble de chargement mécanique manuel	O2 203121710
OPTION	
Cale de rehausse réglable pour ensemble mécanique	O2 203121715



Ensemble mécanique manuel