

APAFOR® 230

Réf : U23_8100001

LÉGÈRE ET
COMPACTE

LES +

- + Faible encombrement et chenilles voie variable pour accès difficile ou étroit
- + Très bon rapport poids/puissance
- + Toutes méthodes de sondages possibles

CHAMPS D'APPLICATION

- » Forage à la tarière et roto-injection
- » Forage en roto-percussion hors-trou et fond de trou
- » Carottage conventionnel
- » Essai de pénétration PDB/SPT/Contrôle de compactage (en option)



CHÂSSIS ET ÉQUIPEMENT

- Chenillard à voie variable
- 4 pieds de stabilisation hydrauliques
- Pompe injection
- Rack à outils et crochet d'attelage
- Radiocommande de déplacement et de travail



MOTORISATION

- Moteur diesel YANMAR 23,6 CH



MÂT DE FORAGE

- Course utile 1,65 m
- Simple frein de tige amovible



TÊTE DE FORAGE

- Tête de rotation standard et rapide
- Tête de roto-percussion (en option)
- Tête de roto-injection (en option)



MASSE

- 1 400 kg (hors option)

PERFORMANCES

TÊTE COUPLE	TÊTE RAPIDE	TÊTE DOUBLE C.
Vitesse de rotation		
67 tr/min	465 tr/min	510 tr/min
Couple maxi		
189 DaN.m	27 DaN.m	129 DaN.m

Traction 1469 daN

AUTRES PERFORMANCES POSSIBLES SUR DEMANDE



DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- 2 arrêts d'urgence
- 2 dispositifs sensibles d'arrêt d'urgence
- Cage de sécurité
- Mode nominal / réduit
- 1 phare de travail
- Gyrophare / signal sonore déplacement
- Extincteur



ACQUISITION DE DONNÉES (en option)

- ExploFOR® (voir p.38)
- ApaDYN® (voir p.40)



NOMBREUSES OPTIONS DISPONIBLES
système de battage, treuil etc...
NOUS CONSULTER