TIGES ET POINTES POUR PÉNÉTROMÈTRES

APAGEO propose une gamme complète de tiges et pointes (fixes ou perdues) normalisées, pour les essais au pénétromètre dynamique, ainsi que pour le battage de carottiers échantillonneurs

Tiges Ø (mm)	Lg 0,5 m	Lg 1,0 m	Goujon	Tête de battage
22 – pleine et traitée	-	F5 02002201	-	D4 1902002
32 – PDB (sans goujon)	-	D3 1902002	D3 1900701	D3 1902001
32 – PDB (avec goujon)	-	D3 1902010	-	D3 1902001
42 – PDA	D2 1902000	D2 1902001	-	A9 0900027

Nos tiges sont marquées tous les 10 ou 20 cm. Les tiges de battage sont aussi disponibles en 50, AWJ, BWJ, type pénétromètre statique CPT ø36, ainsi qu'en d'autres longueurs. Consultez-nous.

Pointes	Filetage	Fixe	Perdue	Porte pointe perdue
5 cm²	Tige 22	D4 19016040	-	-
10 cm²	Tige 22	D4 1901602	D4 1901604*	D4 1901801
20 cm²	Tige PDB – 32	D3 1901605	D4 1901606	D3 1902000
30 cm²	Tige PDA – 42	D2 1901601	D2 1901602	D2 1901604

*Disponible avec queue ref D4 190 1603

Les tiges 22 peuvent être fabriquées en M16 et les tiges PDB en M20



voir p.77 Pénétromètre Dynamique Léger

voir p.13-14 Pénétromètre Dynamique Lourd (Apafor® 50 et 100)

voir p.133 Système de battage semi-automatique pour SPT / PDB

voir p.132 Carottiers échantillonneurs

TOURET D'INJECTION

Raccord supérieur	Filetage inférieur 42	50	60	2"3/8 Reg
Hex 29	U0 7702002	U0 7702008	-	-
Hex 41	U0 7702007	U0 7702003	U0 7702004	U0 7702001
2"3/8 Reg	U0 7702010	U0 7702011	U0 7702012	U0 7702013





TOURET DE LEVAGE – CLOCHE ET TARAUD DE REPECHAGE

Tiges	Touret de levage	Taraud de repêchage	Cloche de repêchage
E	M5 0100001	M6 0100001	M7 0100001
42	M5 0100011	M6 0100019	M7 0100002
44 Ménard	M5 0100011	M6 0100003	M7 0100002
44 Renforcé 44,5	M5 0100011	M6 0100003	M7 0100002
50	M5 0100012	M6 0100004	M7 0100003
60	M5 0100013	M6 0100205	M7 0100004
76 – 2"3/8 Reg	M5 0100045	M6 0100198	M7 0100021
89 – 2"3/8 Reg	M5 0100045	M6 0100200	M7 0100023