

# LE PRESSIOMÈTRE MÉNARD

## LOT D'OUTILLAGE

### LOT POUR SONDAGE À LA TARIÈRE À MAIN

Basé sur une profondeur de 10 mètres

Description	Référence	Quantité suggérée
Tarière à main ø 63 mm filetage 22*	F5 01006302	1
Tige ø 22 lg 1 m creuse traitée**	F5 02002202	10
Tourne à gauche tige 22	F5 09002201	1
Clé de serrage et d'arrachage pour tige de ø22 mm	F5 09000302	2
<b>OPTION :</b>		
Lève tige à levier	D4 1901201	1
<b>OPTION INJECTION :</b>		
Pompe d'injection à main voir p.23	C6 0101601	1
Tourne à gauche à injection filetage tige 22	F5 09002202	1

\* voir p.84 Autres diamètres de tarières à main

\*\* Ces tiges servent également à la mise en place des sondes.  
D'autres types de tiges sont disponibles.  
(Carré de 23 et filetage 20x27).



### LOT POUR SONDAGE À LA TARIÈRE HÉLICOÏDALE Ø 63 MM

Basé sur une profondeur de 30 mètres

Description	Référence	Quantité suggérée
Tarière hélicoïdale* continue ø 63mm x longueur 1,50 m	F1 01006303	20
Clavette Hexagone 21	F1 04002101	25
Outil tungstène ø63	F1 02006301	5
Fourchette de sécurité ø63	F1 04006302	1
Repêche tarière ø63	F1 04006301	1
<b>OPTION :</b>		
Cardan croisillon 400 m/kg (2500 m.N) - F Hex41 x F Hex21	F1 06040002	1
Raccord M Hex21 x M tige 22 (pour manipulation sonde)	F1 05002105	1

\*Autres diamètres de tarières voir p.85



## LOT POUR SONDRAGE À L'OUTIL ROTATIF AVEC INJECTION

Basé sur une profondeur de 30 mètres

Description	Référence	Quantité suggérée
Tige ø 42 - longueur 1,50 m*	K1 010004203	20
Mamelon pour tige ø42	K1 020004201	22
Tricône à dents 2" 1/2 x filetage N ROD (ø63,5 mm)	I1 040025002	1
Tricône à picots 2" 1/2 x filetage N ROD (ø63,5 mm)	I2 050025004	1
Raccord F 42 X F N ROD	E3 031004202	1
Trilame chevrons 2"1/2 x filetage A ROD (ø63,5 mm)	ID 01025001	2
Raccord F 42 X F A ROD	E3 031004201	1

### OPTION :

Touret d'injection (selon sortie machine)

\* Autres diamètres disponibles voir p.100



## LOT POUR SONDRAGE EN ROTATION AVEC PERCUSSION

Basé sur une profondeur de 30 mètres

Description	Référence	Quantité suggérée
Tige R 32 longueur 1,52 m (ø32 mm - Mâle x Mâle)	H1 02003206	20
Manchon R 32 (Femelle x Femelle)	H1 02003211	20
Taillant en croix ø64 mm x filetage Femelle R 32*	H1 01106404	2
Taillant à boutons ø64 mm x filetage Femelle R 32*	H1 01206401	2
Clé de retenue pour tiges R32	H1 09003201	2

\* Existe en profil RETRO voir p.94

